

■SRS-015 スマートライドモニター AIO-5 Play

本の簡単取り付け!

品番	製品名	JAN
SRS-015	スマートライドモニター AIO-5 Play	4 510819 500968





Apple CarPlay Android Auto

本体サイズ $:78.8(H) \times 136.2(W) \times 26.8(D)$ mm

本体重量 :276g

内容 :本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1

> 取付けステー×1、取付けジョイントベース×1 Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1

Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2 結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1


: ¥55,000 (本体価格¥50,000) 価格



詳細

配線は電源ケーブルのみ

ドラレコ機能の省略と GPS アンテナの内蔵化により、 シンブルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリー からの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。



ちの方・すでにドラレコ みの方にオススメ!

屋内モード (W52) 搭載 FW アップデートも楽々

スマートフォンとモニターのリンクに使用する Wi-Fi の 5GHz 帯域に、W56 に加えて W52 を搭載。Wi-Fi に 繋がりやすく、屋内での FW アップデートが楽に行なえ ます。また、屋内モード (W52) は自動車車内にも適用 されるので、使用用途が広がります。



→アップデートしやすい!

カクツキなし 圧倒的な滑らかさ

60FPS の画面リフレッシュレートで指の動きに素早く 反応します。(※5GHz 接続時のみ)



画面の滑らかさが違う

デュアル 64 ビット Arm 製 マイクロプロセッサー搭載。 画面の切換えや、音楽再生と 同時にナビゲーション操作な ど、高負荷な処理もスムーズ



本体仕様

サイズ: 136.2×78.8×26.8mm

本体重量: 276g

ケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)



ディスプレイ: 5.0インチIPSタッチパネル 1000Nit / HD(1280×720p) 防水仕様・IP68

動作環境

<バッテリー給雷時> <USB給雷時> 動作電圧: 12-18V 動作電圧: 5V 動作雷流: 0.6A 動作雷流: 1.5A

動作温度: -20℃ ~ 70℃ 内蔵ストレージ: 8GB(eMMC) 衛星測位システム: GPS/QZSS Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.0 Wi-Fi規格: IEEE 802.11n/ac ※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は 5GHz帯(屋外): W56(DFS機能搭載)

5GHz帯(屋内): W52 2.4GHz(屋内・屋外)を使用

スマートフォン無線リンク

(Apple CarPlay/Android Auto)

- メッセージ通知
- ・音楽再生
- ・各種オンラインナビゲーション

アプリ対応

GPSアンテナ内蔵

- 2通りの給電方式
- バッテリー給電 USB給電

ホットキー(物理ボタン)

画面リフレッシュレート最大60FPS(※)

※5GHz接続時のみ

GPS測定走行記録 eMMCストレージ

システム要件

Apple CarPlay: iPhone 6s以上 / iOS 13以上

(iPad OSは非対応です)

Android Auto : Android 11以上